

ARW CH

- Sistema di spegnimento dopo 3 min per risparmiare energia.
- Funzione data-hold. L'indicazione viene bloccata tramite il tasto HOLD per ca. 5 sec.
- Alimentazione a batterie - 9 V.
- Altezza cifre LCD 11 mm.
- Dimensioni custodia: 90x30x175 mm.
- Peso netto ca. 250 g.



CARATTERISTICHE TECNICHE

| MODELLO | CODICE | DIVISIONE | PORTATA MAX |
|-----------------|-----------|-----------|-------------|
| ARW CH 15 k 20 | 220120975 | 20 g | 15 kg |
| ARW CH 50 k 50 | 220120977 | 50 g | 50 kg |
| ARW CH 50 k 100 | 220121023 | 100 g | 50 kg |

ARW HCB

- Sistema di spegnimento dopo 3 min per risparmiare energia. Esercizio ca. 300 h.
- Funzione data-hold. L'indicazione viene bloccata tramite il tasto MODE per ca. 5 sec.
- Alimentazione a batterie 3x1,5 V.
- Altezza cifre LCD 12 mm.
- Dimensioni custodia: 80x45x150 mm.
- Peso netto ca. 400g.
- Moschettone in acciaio inox, con chiusura di sicurezza: apertura 15 mm.
- Gancio in acciaio inox: apertura ca. 25 mm.
- Altezza totale con mosch. e gancio 290 mm.



CARATTERISTICHE TECNICHE

| MODELLO | CODICE | DIVISIONE | PORTATA MAX |
|-------------------|-----------|-----------|-------------|
| ARW HCB 20 k 50 | 220121024 | 50 g | 20 kg |
| ARW HCB 50 k 100 | 220121025 | 100 g | 50 kg |
| ARW HCB 100 k 200 | 220121026 | 200 g | 100 kg |
| ARW HCB 200 k 500 | 220121027 | 500 g | 200 kg |

ARW HUS

- Anello in acciaio inox, girevole. Apertura ca. 24 mm di larghezza.
- Funzione data-hold. L'indicazione viene bloccata tramite il tasto HOLD finché viene nuovamente premuto un tasto.
- Dimensioni custodia: 150x140x155 mm.
- Lunghezza totale dall'anello al gancio: 360 mm (HUS 600: 380 mm).
- Gancio in acciaio girevole, con chiusura di sicurezza. Apertura ca. 20 mm (HUS 600: ca. 24 mm).
- Telecomando a raggi infrarossi di serie. Distanza di trasmissione ca. 2,5 m.
- Accumulatore interno di serie con autonomia di ca. 120 h. Tempo di ricarica ca. 8 h con alimentatore a rete.

- Il programma di regolazione "CAL" garantisce alta precisione (sono disponibili pesi campione).
- Display retroilluminato con altezza cifre di 23 mm.
- Peso netto di ca. 4 kg.



CARATTERISTICHE TECNICHE

| MODELLO | CODICE | DIVISIONE | PORTATA MAX |
|-------------------|-----------|-----------|-------------|
| ARW HUS 60 k 20 | 220120978 | 20 g | 60 kg |
| ARW HUS 150 k 50 | 220120979 | 50 g | 150 kg |
| ARW HUS 300 k 100 | 220120980 | 100 g | 300 kg |
| ARW HUS 600 k 200 | 220120981 | 200 g | 600 kg |



ARW FG 5000 - ARW FG 20 Kg

Cod. 220120963 Cod. 220120964

- Leggeri e compatti.
- Funzione di autospegnimento.
- Dinamometri adatti a prove di tensione e compressione per qualsiasi tipo di applicazione.
- La fornitura comprende: lo strumento con adattatore a testa piatta, conica, a scalpello, a gangio, asta estendibile fino a 120 mm, custodia e manuale d'uso.

Stativo opzionale per FG-5000 e FG-20 Kg

Abbinati insieme sono molto utili per la misurazione della tensione e compressione dei materiali.
Dimensioni: 650 x 250 x 230 mm
Codice 221120811



CARATTERISTICHE TECNICHE

| | FT - 5000 | FG - 20 Kg |
|----------------------|--|------------------------|
| campo di misura | 5000 g | 20 kg |
| risoluzione | 1 g | 0,01 Kg |
| precisione (a 23° C) | ± 0,2 % + 1 cifra | ± 0,5 % + 2 cifre |
| unità di misura | gr., once | kg, LB, Newton |
| alimentazione | 4 batterie stilo 1,5 V | 6 batterie stilo 1,5 V |
| display | LCD ad alto contrasto | |
| funzioni lettura | del valore di picco con memoria dati | |
| protezione | contro sovraccarichi (Mod. FG - 20 kg) | |
| dimensioni | 80 x 41 x 21 mm / H 280 mm | |



Legenda dei simboli riferiti alle bilance a pag. 1